

DEMANDE DE DEVIS - CONFIGURATION STANDARD



RÉFÉRENCE CLIENT DE LA CONFIGURATION

Quantité : _____ Solution brochure : N° _____

Type d'enveloppe : ☐ CIBE ☐ REM-BT ☐ Armoire

Comptage séparé de la partie commande : ☐ Oui ☐ Non

Mode de pose : ☐ Platine seule ☐ Au sol (encastré ou saillie) ☐ Sur poteau ☐ Mural

Platine seule : ☒ Platine S20 ☐ Platine 250*800 ☐ Platine 500*800 ☐ Platine REMIC 300 (transfo)

Réseau : ☐ Mono ☐ Tri

Société : _____

Nom : _____

Tél. : _____

Email : _____

BRANCHEMENT (CCPI) ☐ Oui ☐ Non

Téléreport : ☐ Oui ☐ Non

CONTRÔLE ☐ Oui ☐ Non

Disjoncteur de branchement : ☐ Sans ☐ Non différentiel ☐ Différentiel 500mA ☐ Différentiel 500mA S

☐ 15/45A ☐ 30/60A ☐ 10/30A

COMMANDE (Tableau Modulaire) ☐ Oui ☐ Non

Commande à câbler par le client (Tableau Modulaire Vide) ☐ Quantité souhaitée de modules libres : _____

Horloge astronomique RC: ☐ Sans ☐ 1 voie ☐ 2 voies Antenne GPS: ☐ Oui ☐ Non

OU

Précablage horloge : ☐ Oui ☐ Non Protection horloge : ☐ C/C 10*38 2A ☐ Disj 2A

Interrupteur Frontière (Mono Tri) ☐ 25A ☐ 40A ☐ 63A

☐ Contacteur N°1 permanent

Calibre du contacteur : ☐ 25A ☐ 40A ☐ 63A

Coupe-Circuit : ☐ Mono ☐ Tri

C-C 10*38 ☐ Quantité : _____

C-C 14*51 ☐ Quantité : _____

Disjoncteur :

	Non diff. Mono / Tri	30mA Mono / Tri	300mA Mono / Tri	300mA type F Mono / Tri
6A	☐	☐	☐	☐
10A	☐	☐	☐	☐
16A	☐	☐	☐	☐
20A	☐	☐	☐	☐
25A	☐	☐	☐	☐
32A	☐	☐	☐	☐
40A	☐	☐	☐	☐
50A	☐	☐	☐	☐
63A	☐	☐	☐	☐

Quantité à indiquer dans la case (Mono ou Tri)

☐ Contacteur N°2 semi-permanent

Calibre du contacteur : ☐ 25A ☐ 40A ☐ 63A

Coupe-Circuit : ☐ Mono ☐ Tri

C-C 10*38 ☐ Quantité : _____

C-C 14*51 ☐ Quantité : _____

Disjoncteur :

	Non diff. Mono / Tri	30mA Mono / Tri	300mA Mono / Tri	300mA type F Mono / Tri
6A	☐	☐	☐	☐
10A	☐	☐	☐	☐
16A	☐	☐	☐	☐
20A	☐	☐	☐	☐
25A	☐	☐	☐	☐
32A	☐	☐	☐	☐
40A	☐	☐	☐	☐
50A	☐	☐	☐	☐
63A	☐	☐	☐	☐

Remarques : _____

OPTIONS

Départ Bornier : ☐ 16 mm² Quantité : _____ ☐ 35 mm² Quantité : _____

Kit prise de Courant (Mono) ☐ Quantité : _____ Parafoudre : ☐ Type : _____ Quantité : _____